

BD 750 MPS - BD 900 MPS BD 750 MPC - BD 850 MPC

rimorchi monoasse per trasporto merci

I modelli **BD 750 MPS** e **BD 750 MPC** appartengono alla gamma dei rimorchi omologati per trasporto merci, ma sono stati progettati con particolare attenzione all'utilizzo per il trasporto di MOTOSLITTE, MOTOCICLI, MOTO a 4-6 ruote, TRATTORINI, MACCHINE DA GIARDINO, VETTURE di piccole dimensioni, etc., unendo praticità e sicurezza di impiego.

La caratteristica principale di questi rimorchi è il piano di carico, posizionato all'interno delle ruote, particolarmente basso da terra in aggiunta al telaio ribaltabile che rende particolarmente agevoli, con l'utilizzo di un'apposita rampa, le operazioni di carico e scarico in ogni situazione.

Entrambi i modelli sono disponibili con carrozzeria a pianale o con carrozzeria a cassone con sponde in lega di alluminio.



Caratteristiche tecniche

Modelli disponibili

| | BD 750 MPS - P | BD 750 MPS - C | BD 900MPS - P | BD 900MPS - C |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo di carrozzeria | Pianale | Cassone | Pianale | Cassone |
| Massa a vuoto (kg) | 220 | 255 | 220 | 255 |
| Portata utile (kg) | 530 | 495 | 680 | 645 |
| Massa complessiva a pieno carico (kg) | 750 | 750 | 900 | 900 |
| Lunghezza massima (mm) | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |
| Larghezza massima (mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| Dimensioni esterne carrozzeria (mm) | 2500x1470 | 2535x1470x400 | 2500x1470 | 2535x1470x400 |
| Dimensioni utili carrozzeria (mm) | 2500x1470 | 2475x1420x400 | 2500x1470 | 2475x1420x400 |
| Ruote | 145 R 12 C 8PR | 145 R 12 C 8PR | 145 R 12 C 8PR | 145 R 12 C 8PR |

| | BD 750 MPC - P | BD 750 MPC - C | BD 850 MPC - P | BD 850 MPC - C |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo di carrozzeria | Pianale | Cassone | Pianale | Cassone |
| Massa a vuoto (kg) | 250 | 295 | 250 | 295 |
| Portata utile (kg) | 500 | 455 | 600 | 555 |
| Massa complessiva a pieno carico (kg) | 750 | 750 | 850 | 850 |
| Lunghezza massima (mm) | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 |
| Larghezza massima (mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| Dimensioni esterne carrozzeria (mm) | 3300x1470 | 3335x1470x400 | 3300x1470 | 3335x1470x400 |
| Dimensioni utili carrozzeria (mm) | 3300x1470 | 3275x1420x400 | 3300x1470 | 3275x1420x400 |
| Ruote | 145 R 12 C 8PR | 145 R 12 C 8PR | 145 R 12 C 8PR | 145 R 12 C 8PR |

Su richiesta sono disponibili altri tipi di pneumatici in alternativa

Principali caratteristiche



BD 750-900 MPS BD 750-850 MPC

Telaio ribaltabile realizzato in profilati di acciaio e interamente zincato a caldo per immersione

Sospensione con assale a bracci di torsione indipendenti con elementi elastici in gomma

Freni meccanici a tamburo con dispositivo automatico di blocco dell'azione frenante in retromarcia conformi alle norme CEE

Dispositivo di comando con ammortizzatore idraulico conforme a norme CEE installato su timone a "V"

Freno a mano di stazionamento

Ruotino anteriore di manovra di tipo pivottante

Dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva a norma di legge

Parafanghi in vetroresina

Pianale in legno compensato multistrato ad incollaggio fenolico con superficie antiscivolo

Sponde in profili in lega di alluminio (per la versione con carrozzeria a cassone) con sponda posteriore ribaltabile oppure con rampa posteriore ribaltabile (a richiesta)

Accessori disponibili



I rimorchi Balbi vengono costruiti in piena conformità alle più recenti normative e regolamenti CEE.

Dati e caratteristiche riportate nella presente scheda hanno puramente scopo illustrativo del prodotto. Nel continuo lavoro di aggiornamento l'azienda si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza alcun preavviso.

Ruota di scorta con supporto di fissaggio

Rivestimento del pianale in alluminio mandorlato

Rampa posteriore ribaltabile in acciaio zincato a caldo con rivestimento in legno compensato multistrato

Rampa posteriore ribaltabile doppia in acciaio zincato a caldo chiudibile a libro con rivestimento in legno compensato multistrato

Struttura perimetrale di contenimento in profili zincati a caldo

Piedini di stazionamento regolabili oppure fissi a caduta

Centina scomponibile con telone di copertura

Cassonetti porta oggetti in lamiera zincata

Spoiler anteriore in ABS

Argani manuali o elettrici con supporto di sostegno in acciaio zincato a caldo

Guide in acciaio zincate a caldo con rampe ribaltabili

Coppia di supporti (anteriore e posteriore) regolabili per il bloccaggio delle ruote della motocicletta

Cunei ferma ruote in plastica con supporto

Sponde in profilato in lega di alluminio con altezza 600 mm

Furgonature chiuse in alluminio e allestimenti speciali su richiesta



BALBI Rimorchi srl - Corso Umberto I 136 - 12020 Villafalletto (CN) Italia
tel. 0039 (0)171 942032 - fax 0039 (0)171 942002 - e-mail: balbi@cnet.it

I N T E R N E T : W W W . B A L B I . I T

