



## Rimorchio tipo BD 10T ZGPM-AV (T6)

Massa complessiva a pieno carico 10 ton

Massa a vuoto 2 ton

Portata utile 8 ton

Telaio mensolato zincato a caldo per immersione, adatto per applicazione pianali in profili in lega di alluminio autoportanti – Timone rigido fisso con occhione 50 mm – Freni a disco pneumatici a norme CE con ABS – Sistema EBS con funzione RSP – Sospensioni pneumatiche – Asse anteriore sollevabile – Ruote 205/65 R 17.5 con cerchi in lega a montaggio gemellato – Parafanghi in acciaio inox con paraspruzzi antiturbolenza – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali e dispositivo antincastro in profilo in lega di alluminio – Piedino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido  
Versione telaio da carrozzare

Lunghezza 7550 mm

Larghezza 2470 mm

Dimensioni carrozzabili 6000 x 2480 mm (oppure 2550 mm)



## Rimorchio tipo BD 10T ZGPM-AV (T6)

Massa complessiva a pieno carico 10 ton

Massa a vuoto 2 ton

Portata utile 8 ton

Telaio mensolato zincato a caldo per immersione, adatto per applicazione pianali in profili in lega di alluminio autoportanti – Timone rigido fisso con occhione 50 mm – Freni a disco pneumatici a norme CE con ABS – Sistema EBS con funzione RSP – Sospensioni pneumatiche – Asse anteriore sollevabile – Ruote 205/65 R 17.5 con cerchi in lega a montaggio gemellato – Parafanghi in acciaio inox con paraspruzzi antiturbolenza – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali e dispositivo antincastro in profilo in lega di alluminio – Piedino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido  
Versione telaio da carrozzare

Lunghezza 7550 mm

Larghezza 2470 mm

Dimensioni carrozzabili 6000 x 2480 mm (oppure 2550 mm)

