



## Rimorchio tipo BD 6000 TNTB-T9-TR

Massa complessiva a pieno carico 6 ton

Massa a vuoto 1,46 ton

Portata utile 4,54 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza  
Trasporto specifico di imbarcazioni

Lunghezza 10020 ÷ 10155 mm      Larghezza 2500 mm

Massa a vuoto e portata utile senza dotazioni di supporto

Telaio zincato a caldo – Timone rigido regolabile in altezza con occhione 50 mm (oppure 40 mm) – Freni a tamburo pneumatici a norme CE con ABS e correttore di frenatura – Sospensioni ad assali ad elementi elastici in gomma pressata con ammortizzatori idraulici – Ruote 215/75 R 17.5 a montaggio semplice – Dispositivi di illuminazione a norme CE – Dispositivi di protezione laterale e posteriore – Parafanghi in materiale termoplastico con paraspruzzi antiturbolenza – Ruotino anteriore di appoggio pivottante – Ruota di scorta con supporto – Dotazioni di supporto per l'imbarcazione trasportata



## Rimorchio tipo BD 6000 TNTB-T9-TR

Massa complessiva a pieno carico 6 ton

Massa a vuoto 1,46 ton

Portata utile 4,54 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza  
Trasporto specifico di imbarcazioni

Lunghezza 10020 ÷ 10155 mm      Larghezza 2500 mm

Massa a vuoto e portata utile senza dotazioni di supporto

Telaio zincato a caldo – Timone rigido regolabile in altezza con occhione 50 mm (oppure 40 mm) – Freni a tamburo pneumatici a norme CE con ABS e correttore di frenatura – Sospensioni ad assali ad elementi elastici in gomma pressata con ammortizzatori idraulici – Ruote 215/75 R 17.5 a montaggio semplice – Dispositivi di illuminazione a norme CE – Dispositivi di protezione laterale e posteriore – Parafanghi in materiale termoplastico con paraspruzzi antiturbolenza – Ruotino anteriore di appoggio pivottante – Ruota di scorta con supporto – Dotazioni di supporto per l'imbarcazione trasportata

