



Rimorchio tipo BD 6500 TNPB-T8-TR

Massa complessiva a pieno carico 6,5 ton

Massa a vuoto 1,83 ton

Portata utile 4,67 ton

Telaio zincato a caldo per immersione – Timone rigido regolabile in altezza con occhione 50 mm (oppure 40 mm) – Freni a tamburo pneumatici a norme CE con ABS/EBS – Sospensioni pneumatiche – Ruote 215/75 R 17.5 a montaggio semplice – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale e posteriore – Parafanghi in materiale termoplastico – Ruotino anteriore di appoggio pivottante – Ruota di scorta con supporto – Dotazioni di supporto all'imbarcazione trasportata

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza
Trasporto specifico di imbarcazioni

Lunghezza 9170 ÷ 9350 mm Larghezza 2370 mm

Massa a vuoto e portata utile senza dotazioni di supporto



Rimorchio tipo BD 6500 TNPB-T8-TR

Massa complessiva a pieno carico 6,5 ton

Massa a vuoto 1,83 ton

Portata utile 4,67 ton

Telaio zincato a caldo per immersione – Timone rigido regolabile in altezza con occhione 50 mm (oppure 40 mm) – Freni a tamburo pneumatici a norme CE con ABS/EBS – Sospensioni pneumatiche – Ruote 215/75 R 17.5 a montaggio semplice – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale e posteriore – Parafanghi in materiale termoplastico – Ruotino anteriore di appoggio pivottante – Ruota di scorta con supporto – Dotazioni di supporto all'imbarcazione trasportata

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza
Trasporto specifico di imbarcazioni

Lunghezza 9170 ÷ 9350 mm Larghezza 2370 mm

Massa a vuoto e portata utile senza dotazioni di supporto



Rimorchio allestito con rulli centrali e laterali in poliuretano ad elevata resistenza – supporto fermoprua – argano elettrico

