

Rimorchio tipo BD 10T ZGPM-AV (LC6)

Massa complessiva a pieno carico 10 ton

Massa a vuoto 2,44 ton

Portata utile 7,56 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido
Versione con carrozzeria cassone

Lunghezza 7585 mm

Larghezza 2550 mm

Dimensioni cassone 6060 x 2550 mm

Telaio base zincato a caldo per immersione – Pianale in profili in lega di alluminio autoportanti – Cassone con sponde in lega di alluminio e bordature in acciaio inox – Timone rigido fisso con occhione 50 mm – Freni a disco pneumatici a norme CE con ABS – Sistema EBS con funzione RSP – Sospensioni pneumatiche – Asse anteriore sollevabile – Ruote 205/65 R 17.5 con cerchi in lega a montaggio gemellato – Parafanghi in acciaio inox con paraspruzzi antiturbolenza – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali e dispositivo antincastro in profilo in lega di alluminio – Piedino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto





Rimorchio tipo BD 10T ZGPM-AV (LC6)

Massa complessiva a pieno carico 10 ton

Massa a vuoto 2,44 ton

Portata utile 7,56 ton

Telaio base zincato a caldo per immersione – Pianale in profili in lega di alluminio autoportanti – Cassone con sponde in lega di alluminio e bordature in acciaio inox – Timone rigido fisso con occhione 50 mm – Freni a disco pneumatici a norme CE con ABS – Sistema EBS con funzione RSP – Sospensioni pneumatiche – Asse anteriore sollevabile – Ruote 205/65 R 17.5 con cerchi in lega a montaggio gemellato – Parafanghi in acciaio inox con paraspruzzi antiturbolenza – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali e dispositivo antincastro in profilo in lega di alluminio – Piedino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido
Versione con carrozzeria cassone

Lunghezza 7585 mm

Larghezza 2550 mm

Dimensioni cassone 6060 x 2550 mm

