



## Rimorchio tipo BD 12T ZGPH (C6-RP)

Massa complessiva a pieno carico 12 ton

Massa a vuoto 2,90 ton

Portata utile 9,10 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido  
Versione con carrozzeria cassone

Lunghezza 7630 mm

Larghezza 2300 mm

Dimensioni cassone 6000 x 2300 mm

Pianale fisso – Telaio zincato a caldo – Timone rigido con occhione 50 mm – Freni a disco pneumatici a norme CE con ABS – Sistema EBS con funzione RSP – Sospensioni pneumatiche – Asse anteriore sollevabile – Ruote 215/75 R 17.5 a montaggio gemellato – Parafanghi in acciaio inox con paraspruzzi antiturbolenza – Pavimento in legno compensato – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale e posteriore – Piedino di appoggio telescopico – Ruota di scorta con supporto – Sponde in lega di alluminio altezza 400 mm con sponda anteriore fissa in profili zincati – Rampe di carico in alluminio con molle a gas





## Rimorchio tipo BD 12T ZGPH (C6-RP)

Massa complessiva a pieno carico 12 ton

Massa a vuoto 2,90 ton

Portata utile 9,10 ton

Pianale fisso – Telaio zincato a caldo – Timone rigido con occhio 50 mm – Freni a disco pneumatici a norme CE con ABS – Sistema EBS con funzione RSP – Sospensioni pneumatiche – Asse anteriore sollevabile – Ruote 215/75 R 17.5 a montaggio gemellato – Parafanghi in acciaio inox con paraspruzzi antiturbolenza – Pavimento in legno compensato – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale e posteriore – Piedino di appoggio telescopico – Ruota di scorta con supporto – Sponde in lega di alluminio altezza 400 mm con sponda anteriore fissa in profili zincati – Rampe di carico in alluminio con molle a gas

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido  
Versione con carrozzeria cassone

Lunghezza 7630 mm

Larghezza 2300 mm

Dimensioni cassone 6000 x 2300 mm

