



Rimorchio tipo BD 16T TGMH-B6-RP

Massa complessiva a pieno carico 16 ton
Massa a vuoto 3,8 ton Portata utile 12,2 ton

A 2 assi centrali e timone rigido

Lunghezza 8435 mm Larghezza 2540 mm
Dimensioni pianale 6500 x 2540 mm

Pianale basculante con cilindri idraulici azionati da pompa a mano – Telaio verniciato a polveri termoidurenti – Timone rigido con occhione 50 mm – Freni a tamburo pneumatici a norme CE con sistema ABS – Sospensione meccanica a balestre in tandem con bilanciere – Ruote 215/75 R 17.5 a montaggio gemellato – Pavimento in legno compensato – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale e posteriore – Piedino di appoggio telescopico – Ruota di scorta con supporto – Rampe in alluminio





Rimorchio tipo BD 16T TGMH-B6-RP

Massa complessiva a pieno carico 16 ton
Massa a vuoto 3,8 ton Portata utile 12,2 ton

A 2 assi centrali e timone rigido

Lunghezza 8435 mm Larghezza 2540 mm
Dimensioni pianale 6500 x 2540 mm

Pianale basculante con cilindri idraulici azionati da pompa a mano – Telaio verniciato a polveri termoindurenti – Timone rigido con occhione 50 mm – Freni a tamburo pneumatici a norme CE con sistema ABS – Sospensione meccanica a balestre in tandem con bilanciere – Ruote 215/75 R 17.5 a montaggio gemellato – Pavimento in legno compensato – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale e posteriore – Piedino di appoggio telescopico – Ruota di scorta con supporto – Rampe in alluminio

