

## Rimorchio tipo BD 16T TGPH-A (C6-RP)

Massa complessiva a pieno carico 14 ton

Massa a vuoto 3,05 ton

Portata utile 10,95 ton

Pianale fisso – Telaio zincato a caldo – Timone rigido con occhione 50 mm – Freni a tamburo pneumatici a norme CE con sistema ABS/EBS – Sospensioni pneumatiche – Ruote 215/75 R 17.5 a montaggio gemellato – Parafanghi in materiale termoplastico con paraspruzzi antiturbolenza – Pavimento in legno compensato – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale e posteriore – Piedino di appoggio telescopico – Ruota di scorta con supporto – Sponde in alluminio altezza 400 mm apribili sui lati con sponda anteriore fissa e posteriore amovibile – Rampe di carico in alluminio

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido  
Versione con carrozzeria cassone

Lunghezza 7755 mm

Larghezza 2550 mm

Dimensioni cassone 6000 x 2550 mm





## Rimorchio tipo BD 16T TGPH-A (C6-RP)

Massa complessiva a pieno carico 14 ton

Massa a vuoto 3,05 ton

Portata utile 10,95 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido  
Versione con carrozzeria cassone

Lunghezza 7755 mm

Larghezza 2550 mm

Dimensioni cassone 6000 x 2550 mm

Pianale fisso – Telaio zincato a caldo – Timone rigido con occhione 50 mm – Freni a tamburo pneumatici a norme CE con sistema ABS/EBS – Sospensioni pneumatiche – Ruote 215/75 R 17.5 a montaggio gemellato – Parafanghi in materiale termoplastico con paraspruzzi antiturbolenza – Pavimento in legno compensato – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale e posteriore – Piedino di appoggio telescopico – Ruota di scorta con supporto – Sponde in alluminio altezza 400 mm apribili sui lati con sponda anteriore fissa e posteriore amovibile – Rampe di carico in alluminio

