



## Rimorchio tipo BD 5500 TNTU-T4-TR

Massa complessiva a pieno carico 5,5 ton

Massa a vuoto 1,12 ton

Portata utile 4,38 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza  
Telaio per attrezzature trasportabili

Lunghezza 6460 ÷ 6670 mm

Larghezza 2065 mm

Dimensioni telaio 4750 x 1150 mm

Telaio verniciato a polveri termoindurenti adatto per applicazione gruppi elettrogeni, motocompressori, motopompe ed attrezzature trasportabili in genere  
– Timone rigido ad altezza regolabile con occhio 76 mm – Freni a tamburo ad aria a norme CE con ABS – Sospensioni ad assali ad elementi in gomma pressata con ammortizzatori idraulici – Ruote 225/75 R 16 C a montaggio semplice – Parafanghi in lamiera – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali ed antincastro – Ruotino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto





## Rimorchio tipo BD 5500 TNTU-T4-TR

Massa complessiva a pieno carico 5,5 ton

Massa a vuoto 1,12 ton

Portata utile 4,38 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza  
Telaio per attrezzature trasportabili

Lunghezza 6460 ÷ 6670 mm

Larghezza 2065 mm

Dimensioni telaio 4750 x 1150 mm

Telaio verniciato a polveri termoindurenti adatto per applicazione gruppi elettrogeni, motocompressori, motopompe ed attrezzature trasportabili in genere  
– Timone rigido ad altezza regolabile con occhio 76 mm – Freni a tamburo ad aria a norme CE con ABS – Sospensioni ad assali ad elementi in gomma pressata con ammortizzatori idraulici – Ruote 225/75 R 16 C a montaggio semplice – Parafanghi in lamiera – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali ed antincastro – Ruotino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto

