

Rimorchio tipo BD 5500 TNTU-T4-TR

Massa complessiva a pieno carico 5,5 ton

Massa a vuoto 1,16 ton

Portata utile 4,42 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza
Telaio per attrezzature trasportabili

Lunghezza 6325 ÷ 6530 mm

Larghezza 2515 mm

Dimensioni telaio 4420 x 1600 mm

Telaio verniciato a polveri termoindurenti adatto per applicazione gruppi elettrogeni, motocompressori, motopompe ed attrezzature trasportabili in genere
– Timone rigido ad altezza regolabile con occhio 76 mm – Freni a tamburo ad aria a norme CE con ABS – Sospensioni ad assali ad elementi in gomma pressata con ammortizzatori idraulici – Ruote 225/75 R 16 C a montaggio semplice – Parafanghi in lamiera – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali ed antincastro – Ruotino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto





Rimorchio tipo BD 5500 TNTU-T4-TR

Massa complessiva a pieno carico 5,5 ton

Massa a vuoto 1,16 ton

Portata utile 4,42 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza
Telaio per attrezzature trasportabili

Lunghezza 6325 ÷ 6530 mm

Larghezza 2515 mm

Dimensioni telaio 4420 x 1600 mm

Telaio verniciato a polveri termoindurenti adatto per applicazione gruppi elettrogeni, motocompressori, motopompe ed attrezzature trasportabili in genere – Timone rigido ad altezza regolabile con occhione 76 mm – Freni a tamburo ad aria a norme CE con ABS – Sospensioni ad assali ad elementi in gomma pressata con ammortizzatori idraulici – Ruote 225/75 R 16 C a montaggio semplice – Parafanghi in lamiera – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali ed antincastro – Ruotino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto

