



## Rimorchio tipo BD 5800 TNTU-T5-TR

Massa complessiva a pieno carico 5,8 ton

Massa a vuoto 1,15 ton

Portata utile 4,65 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza  
Telaio per attrezzature trasportabili

Lunghezza 6870 ÷ 7080 mm

Larghezza 2370 mm

Dimensioni telaio 5185 x 1500 mm

Telaio zincato a caldo adatto per applicazione gruppi elettrogeni, motocompressori, motopompe ed attrezzature trasportabili in genere – Timone rigido ad altezza regolabile con occhione 50 mm – Freni a tamburo ad aria a norme CE con ABS – Sospensioni ad assali ad elementi in gomma pressata con ammortizzatori idraulici – Ruote 225/75 R 16 C a montaggio semplice – Parafanghi in lamiera – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali ed antincastro – Ruotino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto





## Rimorchio tipo BD 5800 TNTU-T5-TR

Massa complessiva a pieno carico 5,8 ton

Massa a vuoto 1,15 ton

Portata utile 4,65 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza  
Telaio per attrezzature trasportabili

Lunghezza 6870 ÷ 7080 mm

Larghezza 2370 mm

Dimensioni telaio 5185 x 1500 mm

Telaio zincato a caldo adatto per applicazione gruppi elettrogeni, motocompressori, motopompe ed attrezzature trasportabili in genere – Timone rigido ad altezza regolabile con occhione 50 mm – Freni a tamburo ad aria a norme CE con ABS – Sospensioni ad assali ad elementi in gomma pressata con ammortizzatori idraulici – Ruote 225/75 R 16 C a montaggio semplice – Parafanghi in lamiera – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali ed antincastro – Ruotino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto

