



## Rimorchio tipo BD 6500 TNTU-T4-TR

Massa complessiva a pieno carico 6,5 ton

Massa a vuoto 1,26 ton

Portata utile 5,24 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza  
Telaio per attrezzature trasportabili

Lunghezza 6135 ÷ 6355 mm

Larghezza 2065 mm

Dimensioni telaio 4450 x 1120 mm

Telaio zincato a caldo adatto per applicazione gruppi elettrogeni, motocompressori, motopompe ed attrezzature trasportabili in genere – Timone rigido ad altezza regolabile con occhione 40 mm – Freni a tamburo ad aria a norme CE con ABS – Sospensioni ad assali a barra di torsione a lamine metalliche con ammortizzatori idraulici – Ruote 215/75 R 17.5 a montaggio semplice – Parafanghi in materiale termoplastico con paraspruzzi antiturbolenza – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali ed antincastro – Ruotino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto





## Rimorchio tipo BD 6500 TNTU-T4-TR

Massa complessiva a pieno carico 6,5 ton

Massa a vuoto 1,26 ton

Portata utile 5,24 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido regolabile in altezza  
Telaio per attrezzature trasportabili

Lunghezza 6135 ÷ 6355 mm

Larghezza 2065 mm

Dimensioni telaio 4450 x 1120 mm

Telaio zincato a caldo adatto per applicazione gruppi elettrogeni, motocompressori, motopompe ed attrezzature trasportabili in genere – Timone rigido ad altezza regolabile con occhione 40 mm – Freni a tamburo ad aria a norme CE con ABS – Sospensioni ad assali a barra di torsione a lamine metalliche con ammortizzatori idraulici – Ruote 215/75 R 17.5 a montaggio semplice – Parafanghi in materiale termoplastico con paraspruzzi antiturbolenza – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali ed antincastro – Ruotino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto

