

Rimorchio tipo BD 8000 TNMU-T5

Massa complessiva a pieno carico 8 ton

Massa a vuoto 1,5 ton

Portata utile 6,5 ton

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido
Telaio per attrezzature trasportabili

Lunghezza 6755 mm

Larghezza 2530 mm

Dimensioni telaio 5100 x 2000 mm

Telaio zincato a caldo adatto per applicazione gruppi elettrogeni, motocompressori, motopompe ed attrezzature trasportabili in genere – Timone rigido fisso con occhione 40 mm oppure 50 mm – Freni a tamburo ad aria a norme CE con ABS – Sospensioni meccaniche a balestre paraboliche in tandem – Ruote 215/75 R 17.5 con cerchi in acciaio a montaggio semplice – Parafanghi in materiale termoplastico con paraspruzzi antiturbolenza – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali ed antincastro – Piedino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto





Rimorchio tipo BD 8000 TNMU-T5

Massa complessiva a pieno carico 8 ton

Massa a vuoto 1,5 ton

Portata utile 6,5 ton

Telaio zincato a caldo adatto per applicazione gruppi elettrogeni, motocompressori, motopompe ed attrezzature trasportabili in genere – Timone rigido fisso con occhione 40 mm oppure 50 mm – Freni a tamburo ad aria a norme CE con ABS – Sospensioni meccaniche a balestre paraboliche in tandem – Ruote 215/75 R 17.5 con cerchi in acciaio a montaggio semplice – Parafanghi in materiale termoplastico con paraspruzzi antiturbolenza – Luci a Led a norme CE – Dispositivi di protezione laterale – Traversa posteriore porta fanali ed antincastro – Piedino anteriore telescopico – Ruota di scorta con supporto

Rimorchio ad assi centrali e timone rigido
Telaio per attrezzature trasportabili

Lunghezza 6755 mm

Larghezza 2530 mm

Dimensioni telaio 5100 x 2000 mm

