



## Rimorchio tipo BD 24T SDPM-T8

Massa complessiva a pieno carico 24 ton (30 ton)

Massa a vuoto 4,37 ton Portata utile 19,63 ton (25,63 ton)

Rimorchio a 2 assi distanziati, ralla sterzante e timone oscillante  
Veicolo con carrozzeria telaio da allestire

Lunghezza 10850 mm Larghezza 2480 mm

Dimensioni telaio 8100 x 1140 mm Interasse 5000 mm

Telaio zincato a caldo – Timone oscillante regolabile di tipo ribassato con occhioni 40 mm e 50 mm girevoli – Asse anteriore sterzante con ralla girevole – Freni a disco pneumatici a norme CE con ABS – Sistema EBS con funzione RSP – Sospensioni pneumatiche – Ruote 255/60 R 19.5 a montaggio gemellato con cerchi in lega – Luci a Led a norme CE – Dispositivo di protezione posteriore – Ruota di scorta con supporto





## Rimorchio tipo BD 24T SDPM-T8

Massa complessiva a pieno carico 24 ton (30 ton)

Massa a vuoto 4,37 ton Portata utile 19,63 ton (25,63 ton)

Rimorchio a 2 assi distanziati, ralla sterzante e timone oscillante  
Veicolo con carrozzeria telaio da allestire

Lunghezza 10850 mm Larghezza 2480 mm

Dimensioni telaio 8100 x 1140 mm Interasse 5000 mm

Telaio zincato a caldo – Timone oscillante regolabile di tipo ribassato con occhioni 40 mm e 50 mm girevoli – Asse anteriore sterzante con ralla girevole – Freni a disco pneumatici a norme CE con ABS – Sistema EBS con funzione RSP – Sospensioni pneumatiche – Ruote 255/60 R 19.5 a montaggio gemellato con cerchi in lega – Luci a Led a norme CE – Dispositivo di protezione posteriore – Ruota di scorta con supporto

