

**BALBI**  
**RIMORCHI**

Il "**Melges 24**", imbarcazione a vela di origine americana dalle elevate prestazioni, è una delle classi emergenti del settore a livello internazionale.

La Balbi Rimorchi, in stretta collaborazione con *Devoti Sailing*, propone uno specifico rimorchio per il suo trasporto in condizioni ottimali, unendo praticità di impiego ad elevati livelli di sicurezza e di comfort di guida.

Il telaio, interamente saldato e zincato a caldo per immersione, è principalmente costituito da due robusti longheroni portanti longitudinali, a loro volta uniti da una serie di traverse, che confluiscono a "V" a formare il timone.

I rimorchi adottano speciali sospensioni a ruote indipendenti di derivazione automobilistica realizzate con l'abbinamento di bracci oscillanti montati su boccole in poliuretano, molle elicoidali a compressione su supporti orientabili ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Questo sistema, recentemente ulteriormente aggiornato, permette un'ottima tenuta di strada ed una migliore aderenza al fondo stradale, facilitando la guida del veicolo trainante.



Rimorchi T.A.T.S. per trasporto imbarcazioni a vela tipo "**Melges 24**"

**BD 1500 MGS24** e varianti derivate

BALBI Rimorchi srl - Via Ezio Giraudo n. 10 - 12020 Villafalletto (CN) Italia  
tel. +39 0171 942032 - fax +39 0171 942220 - e-mail: info@balbi.it



Caratteristiche tecniche	BD 1500 MG24	BD 1500 MG24 - A	BD 1500 MG24 - B
<b>Massa a vuoto (kg)</b> (senza accessori spec.)	415	415	425
<b>Portata utile (kg)</b> (senza accessori spec.)	1085	885	1375
<b>Massa complessiva a pieno carico (kg)</b>	<b>1500</b>	<b>1300</b>	<b>1800</b>
<b>Lunghezza minima (mm)</b>	7600	7600	7600
<b>Lunghezza massima (mm)</b>	9230	9230	9230
<b>Larghezza massima (mm)</b>	2240	2240	2240
<b>Ruote</b>	185/75 R 14 C	185/75 R 14 C	195 R 14 C 8PR
<b>Massa minima riconosciuta per il traino (kg)</b>	950	950	1500
<b>Peso indicativo accessori specifici (kg)</b>	95	95	95

## Principali caratteristiche

**Telaio** realizzato in profilati di acciaio saldati e interamente zincato a caldo per immersione

**Sospensioni** a ruote indipendenti con molle elicoidali ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto

**Freni** meccanici a tamburo con ganasce ad espansione dotati di dispositivo automatico di blocco dell'azione frenante in retromarcia conformi a norme CE

**Dispositivo di comando** ad inerzia con ammortizzatore idraulico e **occhione** di aggancio a cavit sferica, conforme a norme CE

**Freno a mano** di stazionamento con leva di azionamento assistita da molla a gas

**Ruotino** anteriore di manovra pivotante con ruota ribaltabile automatica

**Dispositivi di illuminazione** e segnalazione visiva conformi a norme CE, con fanali posteriori multifunzioni, luci laterali e cablaggi protetti

**Traversa** posteriore **porta fanali** in profilo estruso in lega di alluminio anodizzato, montata su tubi estensibili

**Parafanghi** in vetroresina con pedane di salita integrate

## Dotazioni specifiche

Coppia di selle in vetroresina di poppa e sella in vetroresina di prua montate su apposite traverse e rivestite con materiale protettivo

Supporto in vetroresina sagomato per alloggiamento e appoggio siluro

Supporto anteriore verticale per appoggio albero e fermaprua con coppia di rulli di riscontro

Coppia di supporti di fissaggio del paranco per il sollevamento della deriva

Piedino posteriore antiribaltamento a caduta montato con attacco con manettino

Ruota di scorta con supporto

## Accessori forniti su richiesta

Supporto posteriore per appoggio albero in coperta

Cassonetto porta oggetti in lamiera di alluminio liscia - dimensioni esterne circa 1500x400x400 mm - completo di coperchio e chiusure lucchettabili in acciaio inox

Cassonetto in materiale termoplastico - dimensioni esterne circa 500x250x250 mm - completo di coperchio e chiusura a chiave

Cunei fermaruote in plastica con relativi supporti

Argano manuale con cavo metallico e moschettone

Colorazione personalizzata dei parafanghi in vetroresina



I rimorchi Balbi vengono costruiti in piena conformit  alle pi  recenti direttive e standard CE e sono apprezzati dagli appassionati della nautica da diporto per la loro robustezza e funzionalit .

Immagini, dati e caratteristiche riportate nella presente scheda hanno puramente scopo illustrativo del prodotto. Nel continuo lavoro di aggiornamento l'azienda si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza alcun preavviso. Documento non contrattuale.

internet: [www.balbi.it](http://www.balbi.it)

