

BALBI
RIMORCHI



I rimorchi tipo **BD 2500 BT-VS** e **BD 2500 BT2-VS** sono stati specificamente realizzati per il carico in condizioni ottimali di imbarcazioni a vela a deriva fissa.

I rimorchi si presentano particolarmente adatti per il trasporto di imbarcazioni tipo **"Surprise"** - **"Bénéteau 25"** - **"J-80"** - **"Soling"** - **"UFO One Design"** - **"Etchells 22"** - **"TOM 28"** e altre con caratteristiche analoghe.

Il telaio del rimorchio, interamente zincato a caldo per immersione, è costituito da due robusti longheroni portanti longitudinali che confluiscono a "V" a formare il timone ed uniti da una serie di traverse. **Nella parte centrale del telaio**, in corrispondenza degli assi delle ruote, è **stato ricavato un apposito ribassamento** per permettere un adeguato alloggiamento della deriva dell'imbarcazione e pertanto trasportare quest'ultima con un baricentro di carico molto basso.

Il rimorchio adotta speciali sospensioni a ruote indipendenti di derivazione automobilistica costituite da bracci oscillanti montati su boccole in poliuretano, molle elicoidali su supporti orientabili ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Questo sistema permette un'ottima tenuta strada ed una migliore aderenza al fondo stradale, anche a veicolo scarico.



I rimorchi possono essere forniti completi di **invasi** realizzati in profilati in acciaio zincati a caldo con selle in vetroresina, oppure dotati di **supporti verticali regolabili** con selle articolate.

rimorchi T.A.T.S. con telaio ribassato
per trasporto imbarcazioni a vela

BD 2500 BT - VS
BD 2500 BT2 - VS

BALBI Rimorchi srl - Via Ezio Giraudo n. 10 - 12020 Villafalletto (CN) Italia
tel. +39 0171 942032 - fax +39 0171 942220 - e-mail: info@balbi.it



I rimorchi Balbi vengono costruiti in piena conformità alle più recenti direttive e standard CE e sono apprezzati dagli appassionati della nautica da diporto per la loro robustezza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche	BD 2500 BT-VS	BD 2500 BT2-VS
Massa a vuoto (kg) (senza invaso)	590	590
Portata utile (kg) (senza invaso)	1910	1410
Massa complessiva a pieno carico (kg)	2500	2000
Lunghezza minima (mm)	7600	7600
Lunghezza massima (mm)	8900	8900
Larghezza massima (mm)	2240	2240
Ruote	185/75 R 14 C 175 R 14 C 8PR	185/75 R 14 C 175 R 14 C 8PR
Massa minima riconosciuta per il traino (kg)	1500	1500

Principali caratteristiche

Telaio in profilati di acciaio saldati e interamente zincato a caldo per immersione con ribassamento nella parte centrale per il posizionamento della deriva

Sospensioni a ruote indipendenti con molle elicoidali ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto

Freni meccanici a tamburo con ganasce ad espansione dotati di dispositivo automatico di blocco dell'azione frenante in retromarcia conformi a norme CE

Dispositivo di comando ad inerzia con ammortizzatore idraulico e **occhione** di aggancio a cavità sferica, conforme a norme CE

Freno a mano di stazionamento con leva di azionamento assistita da molla a gas

Ruotino anteriore di manovra pivotante con ruota ribaltabile automatica

Dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva conformi a norme CE, con fanali posteriori multifunzioni, luci laterali e cablaggi protetti

Traversa posteriore **porta fanali** in profilo estruso in lega di alluminio anodizzato montata su tubi estensibili

Parafanghi in vetroresina con pedane di salita integrate

Accessori disponibili

Invasi smontabili in profilati zincati a caldo per immersione completi di selle in vetroresina con rivestimento con materiali protettivi sulle superfici di appoggio dell'imbarcazione

Fermo deriva regolabile

Serie di supporti verticali regolabili in profili zincati a caldo, completi di selle su snodi articolati rivestite con materiale protettivo

Ruota di scorta con supporto

Cassonetti porta oggetti in lamiera di alluminio oppure vetroresina, completi di cerniere e chiusure in acciaio inox.

Cunei fermaruote in plastica con supporto.

Colorazione personalizzata dei parafanghi in vetroresina.



Immagini, dati e caratteristiche riportate nella presente scheda hanno puramente scopo illustrativo del prodotto. Nel continuo lavoro di aggiornamento l'azienda si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza alcun preavviso. Documento non contrattuale.

internet: www.balbi.it

