

BD 2800 MU BD 3200 MU

BD 3000 MU BD 3500 MU

Rimorchi con telaio ribassato per trasporto imbarcazioni a vela

I rimorchi tipo **BD 2800 MU**, **BD 3000 MU**, **BD 3200 MU** e **BD 3500 MU** sono stati specificamente realizzati per il trasporto in condizioni ottimali di imbarcazioni a vela.

I rimorchi si presentano particolarmente adatti per il trasporto di imbarcazioni tipo "Mumm 30" - "5.50 Si" - "Toucan" - "K33 One Design".



Il telaio del rimorchio, interamente zincato a caldo per immersione, è costituito da due robusti longheroni portanti longitudinali realizzati con l'unione a traliccio di profilati chiusi, che confluiscono a "V" a formare il timone ed uniti da una serie di traverse. **Nella parte centrale del telaio**, in corrispondenza degli assi delle ruote, è stato ricavato un apposito **ribassamento** per permettere un adeguato alloggiamento della deriva dell'imbarcazione e pertanto trasportare quest'ultima con un baricentro di carico molto basso.

Il rimorchio adotta speciali sospensioni a ruote indipendenti di derivazione automobilistica costituite dall'abbinamento di bracci oscillanti montati su boccole in poliuretano, molle elicoidali a compressione su supporti orientabili ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Questo sistema permette un'ottima tenuta di strada ed una migliore aderenza al fondo stradale, anche a veicolo scarico.

I rimorchi possono essere forniti completi di involucri realizzati in profilati in acciaio zincati a caldo con selle in vetroresina, oppure dotati di supporti verticali regolabili con selle articolate.

Caratteristiche tecniche	BD 2800 MU	BD 3000 MU	BD 3200 MU	BD 3500 MU
Massa a vuoto (kg) (senza dotazioni)	715	715	715	715
Portata utile (kg) (senza dotazioni)	2085	2285	2485	2735
Massa complessiva a pieno carico (kg)	2800	3000	3200	3450
Lunghezza minima (mm)	8040	8040	8040	8040
Lunghezza massima (mm)	9340	9340	9340	9340
Larghezza massima (mm)	2290	2290	2290	2290
Ruote	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C
Peso dotazioni (kg)	secondo allestimento specifico	secondo allestimento specifico	secondo allestimento specifico	secondo allestimento specifico

Principali caratteristiche



BD 2800 MU BD 3000 MU BD 3200 MU BD 3500 MU

Telaio realizzato in profilati di acciaio saldati e interamente zincato a caldo per immersione con ribassamento nella parte centrale per il posizionamento della deriva

Sospensioni a ruote indipendenti con molle ad elica ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto

Freni meccanici a tamburo con ganasce ad espansione dotati di dispositivo automatico di blocco dell'azione frenante in retromarcia conformi a norme CE

Dispositivo di comando ad inerzia con ammortizzatore idraulico conforme a norme CE

Freno a mano di stazionamento con leva di azionamento assistita da molla a gas

Ruotino anteriore di manovra pivotante di tipo industriale

Dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva conformi a norme CE, con fanali posteriori multifunzionali, luci laterali e cablaggi protetti

Traversa posteriore porta fanali in profilo estruso in lega di alluminio anodizzato, montata su tubi estensibili

Parafanghi in vetroresina con pedane di salita integrate.

Accessori e dotazioni disponibili



Invasi smontabili in profilati zincati a caldo per immersione completi di **selle** in vetroresina con rivestimento con materiali protettivi sulle superfici di appoggio dell'imbarcazione

Fermo deriva regolabile

Serie di **supporti verticali** regolabili in profili zincati a caldo, completi di selle su snodi articolati rivestite con materiale protettivo

Ruota di scorta con supporto

Cassonetti porta oggetti in lamiera di alluminio oppure vetroresina, completi di cerniere e chiusure in acciaio inox.

Cunei fermaruote in lamiera zincata con supporto.

Colorazione personalizzata dei parafanghi in vetroresina.

I rimorchi Balbi vengono costruiti in piena conformità alle più recenti direttive e standard CE e sono apprezzati dagli appassionati della nautica da diporto per la loro robustezza e funzionalità.



BALBI Rimorchi srl - Via Ezio Girardo n. 10 - 12020 Villafalletto (CN) Italia
tel. +39 (0)171 942032 - fax +39 (0)171 942220 - e-mail: info@balbi.it

internet: www.balbi.it

Immagini, dati e caratteristiche riportate nella presente scheda hanno puramente scopo illustrativo del prodotto. Nel continuo lavoro di aggiornamento l'azienda si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza alcun preavviso. Documento non contrattuale.

