

BD 2800 MU BD 3200 MU

BD 3000 MU BD 3500 MU

Rimorchi con telaio ribassato, invaso zincato e selle in vetroresina per trasporto imbarcazioni a vela classe "MUMM 30"

I rimorchi tipo **BD 2800 MU**, **BD 3000 MU**, **BD 3200 MU** e **BD 3500 MU** sono stati specificamente realizzati per il trasporto in condizioni ottimali di imbarcazioni a vela classe "MUMM 30".



Il telaio del rimorchio, interamente zincato a caldo per immersione, è costituito da due robusti longheroni portanti longitudinali realizzati con l'unione a traliccio di profilati chiusi, che confluiscono a "V" a formare il timone ed uniti da una serie di traverse.

Nella parte centrale del telaio, in corrispondenza degli assi delle ruote, è stato ricavato un apposito ribassamento per permettere un adeguato alloggiamento della deriva dell'imbarcazione e pertanto trasportare quest'ultima con un baricentro di carico molto basso.

Il rimorchio adotta speciali sospensioni a ruote indipendenti di derivazione automobilistica costituite dall'abbinamento di bracci oscillanti montati su boccole in poliuretano, molle elicoidali a compressione su supporti orientabili ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Questo sistema permette un'ottima tenuta di strada ed una migliore aderenza al fondo stradale, anche a veicolo scarico.

I rimorchi sono forniti completi di un apposito invaso realizzato in profilati in acciaio zincati a caldo e di una coppia di selle in vetroresina.



Caratteristiche tecniche	BD 2800 MU	BD 3000 MU	BD 3200 MU	BD 3500 MU
Massa a vuoto (kg) (senza invaso e selle)	715	715	715	715
Portata utile (kg) (senza invaso e selle)	2085	2285	2485	2735
Massa complessiva a pieno carico (kg)	2800	3000	3200	3450
Lunghezza minima (mm)	8040	8040	8040	8040
Lunghezza massima (mm)	9340	9340	9340	9340
Larghezza massima (mm)	2290	2290	2290	2290
Ruote	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C
Peso indicativo invaso stradale zincato (kg)	130	130	130	130
Peso indicativo coppia di selle in vetroresina (kg)	85	85	85	85

Principali caratteristiche

BD 2800 MU BD 3000 MU BD 3200 MU BD 3500 MU



Telaio realizzato in profilati di acciaio saldati e interamente zincato a caldo per immersione con ribassamento nella parte centrale per il posizionamento della deriva

Sospensioni a ruote indipendenti con molle ad elica ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto

Freni meccanici a tamburo con ganasce ad espansione dotati di dispositivo automatico di blocco dell'azione frenante in retromarcia conformi a norme CE

Dispositivo di comando ad inerzia con ammortizzatore idraulico conforme a norme CE

Freno a mano di stazionamento con leva di azionamento assistita da molla a gas

Ruotino anteriore di manovra pivottante di tipo industriale

Dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva conformi a norme CE, con fanali posteriori multifunzionali, luci laterali e cablaggi protetti

Traversa posteriore porta fanali in profilo estruso in lega di alluminio anodizzato, montata su tubi estensibili

Parafanghi in vetroresina con pedane di salita integrate

Invaso smontabile in profilati zincati a caldo per immersione

Fermo deriva regolabile

Coppia di selle in vetroresina con rivestimento con materiali protettivi sulle superfici di appoggio dell'imbarcazione

Ruota di scorta con supporto

Accessori disponibili



I rimorchi Balbi vengono costruiti in piena conformità alle più recenti direttive e standard CE e sono apprezzati dagli appassionati della nautica da diporto per la loro robustezza e funzionalità.

Immagini, dati e caratteristiche riportate nella presente scheda hanno puramente scopo illustrativo del prodotto. Nel continuo lavoro di aggiornamento l'azienda si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza alcun preavviso. Documento non contrattuale.

Kit per trasformazione invasore stradale in invasore da cantiere con dotazione di traverse ed elementi di rinforzo addizionali zincati e una serie di n.ro 4 ruote rivestite in adipe montate su supporti girevoli e fissi.

Cassonetti porta oggetti in lamiera di alluminio oppure vetroresina, completi di cerniere e chiusure in acciaio inox.

Kit per trasporti eccezionali costituito da una serie di n.ro 4 pannelli con strisce rosse/bianche, n.ro 4 fanali di ingombro bicolore, n.ro 1 lampeggiatore arancione, n.ro 2 traverse amovibili di montaggio complete di supporti estensibili alle estremità e cablaggi elettrici.

Cunei fermaruote in lamiera zincata con supporto.

Colorazione personalizzata dei parafanghi in vetroresina.



BALBI Rimorchi srl - Via Ezio Giraudo n. 10 - 12020 Villafalletto (CN) Italia
tel. +39 (0)171 942032 - fax +39 (0)171 942220 - e-mail: info@balbi.it

www.balbi.it

