

BALBI

RIMORCHI

Il rimorchio tipo **BD 750 DF5** viene fornito per il trasporto in condizioni ottimali di due derive tipo **"555"** caricate con i rispettivi carrelli da alaggio, ed è stato messo a punto con la collaborazione dell'Ing. Dalla Rosa, progettista dell'imbarcazione, e dei tecnici della **FIV Federazione Italiana Vela**.

La caratteristica principale del rimorchio è quella di permettere un agevole sollevamento, per mezzo di un sistema dotato di argano manuale, cavi e carrucole, dell'imbarcazione e del relativo carrello di alaggio al piano rialzato di carico. La seconda imbarcazione viene alloggiata sul telaio base, con l'ausilio del proprio carrello da alaggio, dopo aver posizionato quella sulla struttura superiore. Queste operazioni possono essere facilmente effettuate da due persone.

I carrelli di alaggio sono predisposti per il fissaggio delle selle in vetroresina che vengono fornite in abbinamento alla deriva in modo che questa risulti adeguatamente appoggiata e protetta durante il trasporto.

Il telaio del rimorchio, interamente saldato e zincato a caldo per immersione, è principalmente costituito da due longheroni portanti longitudinali uniti da una serie di traverse e che confluiscono a "V" a formare il timone.

La struttura superiore è realizzata con profili zincati con traverse di appoggio amovibili in fase di carico.

I rimorchi Balbi vengono costruiti in piena conformità alle più recenti direttive e standard CE e sono apprezzati dagli appassionati della nautica da diporto per la loro robustezza e funzionalità.



rimorchio T.A.T.S.
per il trasporto di derive tipo "555"

BD 750 DF5

BALBI Rimorchi srl - Via Ezio Giraudò n.10 - 12020 Villafalletto (CN) Italia

tel. +39 0171 942032 - fax +39 0171 942220 - e-mail: info@balbi.it



Immagini, dati e caratteristiche riportate nella presente scheda hanno puramente scopo illustrativo del prodotto. Nel continuo lavoro di aggiornamento l'azienda si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza alcun preavviso. Documento non contrattuale.

Caratteristiche tecniche	BD 750 DF5
Massa a vuoto (con struttura di carico) (kg) (*)	270
Portata utile (kg)	480
Massa complessiva a pieno carico (kg)	750
Lunghezza minima (con traversa porta fanali chiusa) (mm)	4650
Lunghezza massima (con traversa porta fanali aperta) (mm)	5950
Larghezza massima (mm)	2360
Ruote	165/70 R 13 155 R 12 C 8PR

(*) Massa a vuoto non comprensiva del peso dei carrelli da alloggio

Principali caratteristiche

Telaio in profilati di acciaio saldati completamente zincato a caldo per immersione.

Sospensioni ad assale a bracci di torsione con elementi elastici in gomma pressata.

Freni meccanici a tamburo con ganasce ad espansione dotati di dispositivo automatico di blocco dell'azione frenante in retromarcia conformi a norme CE.

Dispositivo di comando ad inerzia con ammortizzatore idraulico e **occhione** di aggancio a cavità sferica, conforme a norme CE.

Freno a mano di stazionamento con leva di azionamento assistita da molla a gas.

Ruotino anteriore di manovra di tipo pivottante.

Dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva conformi a norme CE, con luci di ingombro, fanali posteriori multifunzioni e cablaggi protetti.

Traversa posteriore porta fanali in profilo estruso in lega di alluminio anodizzato, montata su tubi estensibili.

Parafanghi in vetroresina.

Dotazioni specifiche

Struttura di carico per seconda imbarcazione in profili imbullonati zincati a caldo per immersione.

N.ro 2 carrelli di alloggio con telaio in profili saldati zincati a caldo per immersione, completo di ruote pneumatiche, fermoprua e maniglione di manovra.

Coppia di rulli in gomma per la movimentazione del carrello di alloggio sul telaio base del rimorchio.

Sistema di sollevamento della deriva con il proprio carrello da alloggio al piano superiore di carico costituito da argano manuale, cavi in acciaio inox, carrucole.

Traversa superiore per appoggio alberi.

Perni di fissaggio del timone dei carrelli da alloggio.

Accessori forniti su richiesta

Ruota di scorta con relativo supporto.

Cassonetto porta oggetti in materiale plastico completo di coperchio e chiusura con chiave.

Cunei fermaruote in plastica con relativi supporti.

Colorazione personalizzata dei parafanghi in vetroresina.



www.balbi.it

BALBI
RIMORCHI