

Costruzione di rimorchi per trasporto imbarcazioni, merci, macchine movimento terra, a uso speciale, per il tempo libero e per impieghi professionali e industriali, per traino con veicoli leggeri ed autocarri

Rimorchio T.A.T.S. tipo **BD 09 CAN** per trasporto imbarcazioni da canottaggio

Il rimorchio **Balbi** tipo **BD 09 CAN** è specificamente attrezzato e destinato al trasporto di imbarcazioni da canottaggio.



BD 09 CAN – Caratteristiche tecniche	
Massa complessiva a pieno carico	900 kg
Massa a vuoto (senza strutture verticali di carico)	480 kg
Portata utile (senza strutture verticali di carico)	420 kg
Lunghezza minima / massima (per estensione traversa porta fanali)	8140 ÷ 10000 mm
Larghezza massima	2020 mm
Ruote con pneumatici	155/70 R 13
Peso indicativo strutture verticali di carico	~ 100–150 kg
Massa complessiva minima a pieno carico riconosciuta per il traino (rimorchi categoria T.A.T.S.)	750 kg
Rimorchio disponibile anche con massa complessiva a pieno carico di 750 kg	

Dotazioni standard

- **Telaio** in profilati di acciaio saldati completamente zincato a caldo per immersione.
- **Sospensioni** ad assali a bracci oscillanti con elementi in gomma pressata.

- **Freni** meccanici a tamburo con ganasce ad espansione dotati di dispositivo automatico di blocco dell'azione frenante in retromarcia conformi a norme CE.
- **Dispositivo di comando** ad inerzia con ammortizzatore idraulico e **occhione** di aggancio a cavità sferica, conformi a norme CE.
- **Freno a mano** di stazionamento con leva di azionamento assistita da molla a gas.
- **Ruotino anteriore** di manovra pivottante con ruota ribaltabile.
- **Dispositivi di illuminazione** e segnalazione visiva conformi a norme CE con luci anteriori, luci laterali, fanali posteriori multifunzioni e luci d'ingombro.
- **Traversa posteriore porta fanali** in profili estrusi in lega di alluminio anodizzati, montata su tubi estensibili.
- **Parafanghi** in vetroresina.



Dotazioni specifiche

- **N.ro 2 oppure 3 strutture verticali** di appoggio e carico imbarcazioni complete di rivestimento in materiale termoplastico e catene longitudinali di irrigidimento. **Strutture verticali con 3 oppure 4 distinti piani di carico disponibili a scomparti stretti oppure larghi.**
- Ruota di scorta con supporto.

Allestimento addizionale

- Cassonatura interna delle fiancate e del fondo del telaio in lamiera di alluminio per l'ottenimento di un vano di carico con dimensioni di circa 4205x1365x300 mm completo di telone di copertura amovibile.

I rimorchi Balbi sono costruiti in piena conformità con le più aggiornate direttive CE e sono apprezzati per le loro caratteristiche di robustezza, funzionalità ed estetica.

Immagini, dati e caratteristiche riportate nella presente scheda hanno puramente scopo illustrativo del prodotto. Nel continuo lavoro di aggiornamento e miglioramento, l'azienda si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza alcun preavviso. Documento non contrattuale.