

Rimorchio T.A.T.S. tipo BD 15 CAN per trasporto imbarcazioni da canottaggio

Massa complessiva a pieno carico 1500 kg

Lunghezza 11,29 ÷ 11,965 m

Larghezza 2,16 m

Massa a vuoto 710 kg (senza strutture) Portata utile 790 kg (senza strutture)

Peso indicativo strutture verticali di carico ~ 200–250 kg

Telaio zincato a caldo per immersione – Freni a tamburo con dispositivo di comando ad inerzia e occhio a sfera – Assali ad elementi in gomma pressata – Ruote 175/70 R 14 – Parafanghi in vetroresina – Luci anteriori e laterali a Led, luci posteriori multifunzioni e luci di ingombro – Traversa posteriore porta fanali in profili estrusi in lega di alluminio anodizzati montata su tubi estensibili – Ruotino anteriore pivottante – Ruota di scorta con supporto



Rimorchio espressamente concepito per il trasporto in condizioni ottimali di imbarcazioni da canottaggio

Rimorchio fornito completo di strutture verticali di appoggio e carico imbarcazioni con rivestimento in materiale termoplastico ed elementi di irrigidimento longitudinale

Strutture verticali con 4 distinti piani di carico disponibili a scomparti stretti oppure larghi

Rimorchio T.A.T.S. tipo BD 15 CAN per trasporto imbarcazioni da canottaggio

Massa complessiva a pieno carico 1500 kg

Lunghezza 11,29 ÷ 11,965 m

Larghezza 2,16 m

Massa a vuoto 710 kg (senza strutture) Portata utile 790 kg (senza strutture)

Peso indicativo strutture verticali di carico ~ 200–250 kg

Telaio zincato a caldo per immersione – Freni a tamburo con dispositivo di comando ad inerzia e occhio a sfera – Assali ad elementi in gomma pressata – Ruote 175/70 R 14 – Parafanghi in vetroresina – Luci anteriori e laterali a Led, luci posteriori multifunzioni e luci di ingombro – Traversa posteriore porta fanali in profili estrusi in lega di alluminio anodizzati montata su tubi estensibili – Ruotino anteriore pivottante – Ruota di scorta con supporto

Allestimento aggiuntivo

Cassonatura interna delle fiancate e del fondo del telaio in lamiera di alluminio con l'ottenimento di un vano di carico con dimensioni di circa 5720x1425x360 mm completo di telone di copertura amovibile

I rimorchi Balbi sono costruiti in piena conformità con le più aggiornate direttive CE e sono apprezzati da circoli ed associazioni sportive per le loro caratteristiche di robustezza, funzionalità ed estetica

Rimorchio T.A.T.S. con massa complessiva minima a pieno carico riconosciuta per il traino di 950 kg

