

Rimorchio T.A.T.S. tipo BD 20 CAN per trasporto imbarcazioni da canottaggio

Massa complessiva a pieno carico 2000 kg

Lunghezza 11,29 ÷ 11,965 m

Larghezza 2,29 m

Massa a vuoto 760 kg (senza strutture) Portata utile 1240 kg (senza strutture)

Peso indicativo strutture verticali di carico ~ 250-300 kg

Telaio zincato a caldo per immersione – Freni a tamburo con dispositivo di comando ad inerzia e occhio a sfera – Assali ad elementi in gomma pressata – Ruote 185/75 R 14 C – Parafanghi in vetroresina – Luci anteriori e laterali, luci posteriori multifunzioni e luci di ingombro – Traversa posteriore porta fanali in profili estrusi in lega di alluminio anodizzati montata su tubi estensibili – Ruotino anteriore pivotante – Ruota di scorta con supporto

Rimorchio espressamente concepito per il trasporto in condizioni ottimali di imbarcazioni da canottaggio

Rimorchio fornito completo di strutture verticali di appoggio e carico imbarcazioni con rivestimento in materiale termoplastico ed elementi di irrigidimento longitudinale



Strutture verticali con 5 distinti piani di carico disponibili a scomparti stretti oppure larghi



Rimorchio T.A.T.S. tipo BD 20 CAN per trasporto imbarcazioni da canottaggio

Massa complessiva a pieno carico 2000 kg

Lunghezza 11,29 ÷ 11,965 m

Larghezza 2,29 m

Massa a vuoto 760 kg (senza strutture) Portata utile 1240 kg (senza strutture)

Peso indicativo strutture verticali di carico ~ 250-300 kg

Telaio zincato a caldo per immersione – Freni a tamburo con dispositivo di comando ad inerzia e occhione a sfera – Assali ad elementi in gomma pressata – Ruote 185/75 R 14 C – Parafanghi in vetroresina – Luci anteriori e laterali, luci posteriori multifunzioni e luci di ingombro – Traversa posteriore porta fanali in profili estrusi in lega di alluminio anodizzati montata su tubi estensibili – Ruotino anteriore pivottante – Ruota di scorta con supporto

Allestimento addizionale

Cassonatura interna delle fiancate e del fondo del telaio in lamiera di alluminio con l'ottenimento di un vano di carico con dimensioni di circa 5720x1535x360 mm oppure 9090x1535x360 mm completo di telone di copertura amovibile

I rimorchi Balbi sono costruiti in piena conformità con le più aggiornate direttive CE e sono apprezzati da circoli, associazioni e federazioni sportive per le loro caratteristiche di robustezza, funzionalità ed estetica

Rimorchio T.A.T.S. con massa complessiva minima a pieno carico riconosciuta per il traino di 1500 kg

