



BALBI
RIMORCHI

Il telaio del rimorchio, interamente saldato e zincato a caldo per immersione, è realizzato con robusti profili portanti longitudinali in acciaio ad elevata resistenza uniti da una serie di traverse e da un timone a "V".

Il telaio è inclinato nella parte posteriore ed è di tipo ribaltabile con l'ausilio di una pompa idraulica manuale a doppio effetto montata sul timone, per facilitare le operazioni di carico e scarico



Il rimorchio adotta speciali sospensioni indipendenti di derivazione automobilistica realizzate con bracci oscillanti montati su boccole in poliuretano, molle elicoidali a compressione su supporti orientabili ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Questo sistema permette un'ottima tenuta di strada ed una migliore aderenza al fondo stradale, anche a veicolo scarico.

Il rimorchio tipo **BD 3500 ATR G6** è stato specificamente realizzato per il trasporto in condizioni ottimali di autovetture e piccoli veicoli commerciali e si presenta di particolare interesse per impieghi di carattere professionale (noleggiatori, concessionarie, servizi di assistenza stradale, etc.) e sportive (scuderie, etc.).

rimorchio per trasporto
specifico di veicoli tipo

BD 3500 ATR - G6

BALBI Rimorchi srl -Via Ezio Girardo n. 10 - 12020 Villafalletto (CN) Italia
tel. +39 0171 942032 - fax +39 0171 942220 - e-mail: info@balbi.it



Caratteristiche tecniche		BD 3500 ATR - G6
Massa a vuoto (kg)	(1)	1080
Portata utile (kg)		2410
Massa complessiva a pieno carico (kg)	(2)	3490
Lunghezza massima (mm)		7535
Larghezza massima (mm)		2360
Dimensioni guide di carico (mm)		6000x600
Ruote		195 R 14 C 8PR
		195/75 R 14 C

(1) Massa a vuoto indicativa e variabile in funzione del peso degli accessori previsti.
(2) Rimorchio disponibile anche con masse complessive a pieno carico di 2500-2800-3000-3200 kg.

Dotazioni standard

- **Telaio** in profilati di acciaio saldati completamente zincato a caldo per immersione e di tipo ribaltabile con pompa idraulica manuale.
- Carrozzeria con **guide di carico** con rivestimento in alluminio mandorlato.
- **Sospensioni** indipendenti con molle elicoidali ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto.
- **Freni** meccanici a tamburo con ganasce ad espansione dotati di dispositivo automatico di blocco dell'azione frenante in retromarcia, conformi a norme CE.
- **Dispositivo di comando** ad inerzia con ammortizzatore idraulico e **occhione** di aggancio a cavità sferica, conformi a norme CE.
- **Freno a mano** di stationamento con leva di azionamento assistita da molla a gas.
- **Ruotino anteriore** di manovra pivottante di tipo robusto, con ruota ribaltabile automatica.
- **Dispositivi di illuminazione** e segnalazione visiva conformi a norme CE, con fanali posteriori multifunzionali, luci laterali, luci d'ingombro e cablaggi protetti.
- **Impianto elettrico** a 12 volt oppure 24 volt con spina di alimentazione da motrice a norme ISO.
- **Traversa posteriore porta fanali** integrata al telaio.

Dotazioni specifiche

- Coppia di traverse ferma ruote con fissaggio al telaio in diverse posizioni in senso longitudinale.
- Coppia di rampe di carico in profili in lega di alluminio con alloggiamento.
- Ruota di scorta con supporto.

Accessori forniti su richiesta

- Cassonetto porta oggetti in lamiera di alluminio liscio - dimensioni esterne circa 1500x400x400 mm - completo di coperchio e chiusure lucchettabili in acciaio inox.
- Cassonetto porta oggetti in materiale plastico - dimensioni esterne circa 500x250x250 mm - completo di coperchio e chiusura con chiave.
- Cunei fermaruote in lamiera zincata con relativi supporti.
- Argano manuale con cavo metallico e gancio, completo di relativo supporto.
- Argano elettrico a 12 volt oppure 24 volt con cavo metallico, gancio e comando a distanza, completo di relativo supporto.
- Occhione di aggancio a cavità torica.
- Riduttore di tensione 24/12 volt con doppia spina di alimentazione da motrice a norme ISO.
- Dispositivi di bloccaggio carico con realizzazioni speciali in funzione delle esigenze del cliente.



I rimorchi Balbi sono costruiti in piena conformità con le più aggiornate direttive CE.

Immagini, dati e caratteristiche riportate nella presente scheda hanno puramente scopo illustrativo del prodotto. Nel continuo lavoro di aggiornamento l'azienda si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza alcun preavviso. Documento non contrattuale.

internet: www.balbi.it

